



FILTRES À TAMIS AUTOMATIQUES SCRENGUARD

PLUS GRANDS. PLUS EFFICACES. MEILLEURS.

DESCRIPTION

Les filtres à tamis automatiques Screenguard™ de Netafim offrent une protection parfaite pour les systèmes d'irrigation grâce à une surface de filtration extrêmement large. Screenguard™ possède également le mécanisme d'auto-nettoyage le plus efficace qui soit, permettant d'économiser main-d'œuvre, eau et énergie.



APPLICATIONS

- Filtration primaire d'eau de forage, et dans le cas d'applications saisonnières, filtration primaire de toute source en eau.
- Filtration primaire de sources d'eau variées pour les applications en micro-aspersion et en aspersion plein champ.
- Filtration primaire pour des applications parcs et jardins.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La grande taille du tamis permet au filtre de fonctionner avec des débits plus élevés et de résister à des typologies d'eaux hautement contaminées.
- Le corps du filtre est fabriqué d'un revêtement à deux couches de haute qualité, offrant une superbe résistance à la corrosion.
- Couvercle et piston en matériaux durables non corrosifs, pour un entretien facile et économique.
- Deux modèles différents, "Horizontal" et "Vertical", avec plusieurs options de surface de filtration couvrant une large gamme de débits. Ajustement parfait garanti pour des exigences variées en matière de qualité de l'eau et de protection.
- Le programmeur BT (Bluetooth) activé avec l'application Netafim SG permet un meilleur contrôle des performances du filtre.
- Plusieurs types de connexion qui conviennent parfaitement à tout système d'irrigation.



DONNÉES LOGISTIQUES

GROUPE DE PRODUITS 71960						BOITE				
MODÈLE	TYPE DE CONNEXION	100 MIC	130 MIC	200 MIC	QUANTITE PAR CARTON	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	POIDS BRUT PAR CARTON	
VERTICAL	2"	Fileté BSP	000099	000100	000101	1	520	1,070	660	47
	3"	Fileté BSP	000119	000120	000121					50
		ANSI	000125	000126	000127					52
		BSTD	000128	000129	000130					
		DIN	000149	000150	000151					
	3" Jumbo	Fileté BSP	000169	000170	000171					54
4"	Bride DIN ISOPN16	000249	000250	000251	56					
HORIZONTAL	4"	Bride DIN ISOPN16	000272	000273	000274	1	570	2,220	710	116
	6"	ANSI	000305	000306	000307			2,220	710	120
		Bride DIN ISOPN16	000322	000323	000324			2,620	760	163
	6" Jumbo	Bride DIN ISOPN16	000359	000360	000361					169
	8"	Bride DIN ISOPN16	000439	000440	000441					176
	10"	Bride DIN 16	000480	000481	000482					

* Pour créer le numéro de catalogue complet, utilisez le numéro du groupe de produits et ajoutez-y les 6 chiffres qui définissent le filtre souhaité
Produits disponibles chez Netafim France en gras

INFORMATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION	SURFACE DE FILTRATION (CM²)	TYPES DE CONNEXIONS DISPONIBLES	DÉBIT MAXIMUM RECOMMANDÉ (M³/H)*	DEBIT DE CONTRE-LAVAGE (M³/H)	PRESSIION MINI-MALE PENDANT LE CONTRE-LAVAGE (BAR)	PRES-SION MAXI-MUM	
VERTICAL	2"	1,350	BSP / NPT	25	12	2	10
	3"	1,350	BSP / NPT / FLANGE	35	12		
	3" Jumbo	2,000		50	18		
	4"	2,000	FLANGE	75	18		
HORIZONTAL	4"	5,300	FLANGE	80	24	2	10
	6"	5,300		120	24		
	6" Jumbo	7,900		150	36		
	8"	7,900		250	36		
	10"	7,900		300	36		

Pour des systèmes plus grands, jusqu'à 14 pouces et avec plusieurs unités, veuillez contacter votre représentant Netafim
Produits disponibles chez Netafim France en gras

* Pour une finesse de filtration de 130 microns et une eau de bonne qualité.

PERTES DE CHARGE*

