

VANNES DE PURGE MANUELLES

Faciles à installer, les vannes de purge manuelles simplifient non seulement la maintenance des conduites de goutte à goutte à paroi épaisse lors du processus de purge, mais éliminent également les risques de dilatation et de rétraction dans diverses applications d'irrigation grâce à leur tendeur souple de fixation.



Simple à utiliser



Réduit le coût de main-d'œuvre



Durabilité élevée

/ Caractéristiques & Avantages

→ Installation Facile

Mécanisme d'ouverture/fermeture simple d'utilisation pour un meilleur contrôle, des économies d'eau accrues et une efficacité de purge améliorée


Structure simple pour une installation facile et une plus grande économie de main d'oeuvre

→ Résistant aux UV et robuste


Corps résistant aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue

Faible sensibilité à la qualité de l'eau pour une irrigation efficace dans diverses applications

En option, tendeur en caoutchouc pour supprimer les effets de dilatation ou rétractation des lignes fixées au palissage (ex: viticulture ou arboriculture)



→ Informations logistiques

Illustration	Description	Diamètre (mm)	Épaisseur de paroi (mm/mil)	Codes produits
Vanne de purge manuelle pour HWD				
	Vanne de purge de fin de ligne fileté 1/2" 20/sac	1/2" FILETÉ	-	32000-007590
	Vanne de purge de fin de ligne 16/17 mm 20/Sac	16 & 17	0.9-1.0 / 35.0-39.0	32000-007650
	Vanne de purge de fin de ligne 20 mm 20/Sac	20	1.0 / 39.0	32000-007695
Clés de serrage pour tuyaux pour HWD				
	Clé de serrage poisson pour raccord Flare en 16 & 17	16 & 17	0.9-1.0 / 35.0-39.0	32000-011600
	Clé de serrage mouton pour raccord Flare en 20	20	1.0 / 39.0	32000-011700
Tendeur en caoutchouc				
	Tendeur en caoutchouc EPDM 40 Compatible avec tous les modèles de vannes			45000-008800

Note : Fournies en sacs de 20 unités. Chaque Sac contient 2 clés de serrage.
Il est possible de commander les clés séparément.