



YouTube

FLASHER OU CLIQUER ICI



GYRONET™ TURBO

APPLICATIONS

- Pépinières.
- Cultures intensives en cultures plein champ.
- Refroidissement sur toiture.
- Nettoyage de la poussière.
- Traitements chimique.

SPÉCIFICATIONS

- Micro-asperseur très robuste.
- Micro-asperseur, 5 débits différents: 200, 250, 300, 400, 500 l/h.
Débits nominaux à 2.2 bar de pression.
- Pression de fonctionnement maximum: 3.0 bar.
- Filtration recommandée : 200 micron / 80 mesh.

La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque le sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.

- Connecteur d'entrée: 1/2" mâle fileté
- La turbine est colorée en violet.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Assure un rendement élevé et uniforme

- Pont étroit offrant peu de masquage de la zone irriguée et optimisant l'uniformité de distribution.

Réduit des coûts de maintenance

- Matières premières extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles, aux fertilisants et aux conditions météorologiques.
- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Produit durable et fiable pouvant offrir de longues années de service

TABLE DE PERFORMANCES

TAILLE BUSE (MM)	CODE COULEUR	PRESSION DE FONCTIONN. (BAR)	DÉBIT (L/H)	DIAMÈTRE ARROSÉ* (M)	PRECIPITATION (MM/H)				
					ESPACEMENT (M X M)				
					4 x 6	5 x 6	6 x 6	7 x 6	7 x 7
1.89	Jaune	2.0	190	9.5	8.0	6.4	5.3	4.6	3.9
		2.5	213	10.0	9.0	7.2	6.0	5.1	4.4
		3.0	233	10.0	9.8	7.8	6.5	5.6	4.8
2.14	Violet	2.0	244	10.0	10.3	8.2	6.8	5.9	5.0
		2.5	273	10.0	11.5	9.2	7.7	6.6	5.6
		3.0	299	10.0	12.5	10.0	8.3	7.1	6.1
2.31	Vert	2.0	287	10.0	12.0	9.6	8.0	6.9	5.9
		2.5	321	11.0	13.5	10.8	9.0	7.7	6.6
		3.0	351	11.0	14.8	11.8	9.8	8.4	7.2
2.67	Bleu	2.0	388	12.0	16.5	13.2	11.0	9.4	8.1
		2.5	434	12.0	18.5	14.8	12.3	10.6	9.1
		3.0	475	12.0	20.3	16.2	13.5	11.6	9.9
3.00	Bleu	2.0	485	12.0	20.3	16.2	13.5	11.6	9.9
		2.5	543	12.5	22.8	18.2	15.2	13.0	11.1
		3.0	594	12.5	24.8	19.8	16.5	14.1	12.1

* au moins 0.5 mm/h


**Tableau de performances préparé dans des conditions de laboratoire, Arroseur à 1.0 mètre au dessus du sol

CU = ou > 92% CU = ou > 88% et < 92% CU = ou > 86% et < 88% CU < 86%

GYRONET™ TURBO - CODE CATALOGUE

Tête seule

Code catalogue: **64100** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	1 UNITÉ	25 UNITÉS/SAC	100 UNITÉS/SAC	ILLUSTRATION
200	002040	002010	002070	
250	003050		003080	
300	004040	004050	004070	
400	004940			
500	006000			


*Missing catalog numbers available upon request

GYRONET™ TURBO - COMPOSANTS

PARTIE SUPÉRIEUR GYRONET™ TURBO		PONT GYRONET™ TURBO		GYRONET™ TURBO TURBINE + MANCHON	
64120-001750		64120-002000		64120-001575	

GYRONET™ TURBO Buses



Code catalogue : **64120** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

GYRONET™ TURBO CORPS DE BUSE	
200, Jaune	001000
250, Violet	001100
300, Vert	001200
400, Bleu	001280
500, Marron	001350

CONDITIONNEMENT




GYRONET™ TURBO	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉS	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
Tête seule	500	18 x 34 x 79	10.4	20	10000	220
Assemblage (120 cm) sans pique	75	17 x 26 x 139	9.5	15	1125	153

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION PRODUIT	CODE CATALOGUE	ILLUSTRATIONS
MANCHON FF 1/2"x1/2"	65080-004500	
ADAPTATEUR FF 1" ET 3/4" POUR 1/2"	60101-000501	

ASSEMBLAGES

<p>ALLONGE 1/2" Longueur 0.4 M 1/2" MTH - 1/2" FTH</p>  <p>64520-002490</p>	<p>BRAS SUPPORT POUR BASE MEGANET™</p>  <p>64520-002485</p>	<p>BASE MEGANET™</p>  <p>64520-002480</p>
---	---	---

<p>SUPPORT 8 MM + PE 9/12 + EMBASSE TARAUDÉE 1/2" - POUR RAMPE PE</p> <p>60 cm - raccords rapides FS M + F 64520-002265*</p> <p>120 cm - raccords rapides FS M + F 64520-002270*</p> <p>60 cm - raccords coniques M + F 64520-002360*</p> <p>120 cm - raccords coniques M + F 64520-002300*</p> 	<p>SUPPORT 8 MM + PE 9/12 + EMBASSE TARAUDÉE 1/2" POUR TUYAU PLAT FLEXNET™</p> <p>60 cm - raccords rapides FS M + F 64520-002260*</p> <p>120 cm - raccords rapides FS M + F 64520-002275*</p> 	<p>PIQUETS MÉTAL 8 MM</p> <p>0.60 m - diamètre 8 mm 65080-001500*</p> <p>1.20 m - diamètre 8 mm 65080-001700*</p> 
---	--	---

* Produits standard France

