

NUT LOCK

RACCORDS & VANNETTES POUR LIGNES PAROIS EPAISSES (HWD)

Hyper sécurisés ils garantissent des connexions durables pour une large gamme d'applications, en surface aussi bien qu'en enterré.



Fiable



Durabilité
élevée



Étanche

/ Caractéristiques & Avantages

- ✓ Raccords et vannes extrêmement fiables (immobilisation du tube entre insert et bague)
- ✓ Offrent une excellente résistance à la traction mécanique
- ✓ Apportent une solidarisation très étanche
- ✓ Une valeur sûre en configuration enterrée (raccords)

/ Spécifications

- Pour les goutteurs intégrés jusqu'aux épaisseurs de 0.9, 1.0 et 1.2 mm
- Dans les tuyaux PEBD 4 bars à épaisseur maximale de 1.4 mm
- Matériaux : Polypropylène (corps et bague)
- Pression maximale de fonctionnement : 4 bars

→ Données techniques

Raccords pour TWD&MWD	Lignes	
	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Nut Lock (Bague Grise)		
16	14.2	0.9 - 1.2
22	17.5	1.0 - 1.2

Raccords pour LDPE 4 bars	Lignes	
	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Nut Lock (Bague Grise)		
16	14.2	1.2 maximum
22	17.5	1.4 maximum

Attention - le diamètre extérieur du tube à connecter ne doit pas dépasser 20.3mm pour le D20 et 16.3mm pour le D16 (diamètre maximum acceptable pour le passage dans les bagues grises)

→ Raccords Nut Lock HWD

Tous les codes produits sont pour des sacs de 25 unités.

	ID mm	Épaisseur de la paroi		Convient aux goutteurs Netafim™
		mm	mil	
16 mm	14.2	0.9	35	16009
		1.0	39	16010
		1.2	47	16012
20 mm	17.5	1.0	39	20010
		1.2	47	20012

Jonctions Droites égales		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		16		76200-001100
		20		76200-001200
		25		76200-001300

Jonctions Droites x Taraudées Femelle		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		16	3/4" FILETÉ	76200-001660
		20	3/4" FILETÉ	76200-001670

Jonctions Droites x Filetées Mâle		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		16	1/2" FILETÉ	76200-001700
			3/4" FILETÉ	76200-001800
		22	1/2" FILETÉ	76200-001850
			3/4" FILETÉ	76200-001900
			3/4" FILETÉ	76200-002000

Jonctions Droites Réduites		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		20-16		76200-001400
		25-16		76200-001600

Jonctions Coudées égales		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		16		76200-002200
		20		76200-002300
		25		76200-002400

Jonctions Coudées x Filetées Mâle		Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
		16	1/2" FILETÉ	76200-002700
			3/4" FILETÉ	76200-002800
		22	1/2" FILETÉ	76200-002900
			3/4" FILETÉ	76200-003000

Tous les codes produits sont pour des sacs de 25 unités.

Jonctions T Egales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76200-003500
	20		76200-003600
	25		76200-003700

Jonctions T Réduites	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	20-16-20		76200-003900
	25-16-25		76200-004100

Jonctions T x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	¾" FILETÉ	76200-004400
	20	½" FILETÉ	76200-004500
		¾" FILETÉ	76200-004600

Jonctions T x Taraudées Femelle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76200-004900
	20	¾" TARAUDÉ	76200-005000

Vannettes égales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16-16		76220-009470
	20-20		76220-009480

Vannettes x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76220-009600
	20	¾" FILETÉ	76220-009650

	ID mm	Épaisseur de la paroi		Convient aux goutteurs Netafim™
		mm	mil	
16 mm	14.2	0.9	35	16009
		1.0	39	16010
		1.2	47	16012
20 mm	17.5	1.0	39	20010
		1.2	47	20012