



## TECHFLOW™ JUNIOR

GOUTTEUR COMPACT AUTORÉGULANT MONOSORTIE,  
AUTONETTOYANT EN CONTINU



### APPLICATIONS

- Irrigation d'arbres et arbustes.
- Toitures végétalisées.
- Jardinières et pots.
- Zones en pentes ou avec des changements de dénivelé.
- Zones à fort vent.
- Formes courbes, en angle ou étroites.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### PRESSION COMPENSÉE

- Des doses d'irrigation précises apportées sur une large plage de pression.
- 100 % d'uniformité de distribution de l'eau.

#### SYSTÈME AUTO-NETTOYANT

- Durant toute l'opération d'irrigation, les débris sont éjectés par les goutteurs, ce qui assure un fonctionnement sans interruption.

#### OPTION MODÈLE CNL, 0.12 BAR CLAPET ANTI-VIDANGE DANS CHAQUE GOUTTEUR

- Tous les goutteurs s'ouvrent et se ferment en même temps, maximalisant ainsi l'uniformité d'irrigation. Le système retient jusqu'à 1,2 m d'eau (variations de la topographie). Offre un arrosage plus précis.

#### MODÈLE EN LIGNE

- Modèle special, tuyaux de distribution micro-tube 4 mm. Goutteur avec double entrée et sortie tête de vipère, pour une installation en ligne.

#### GOUTTEUR PCJ SP (AUTO-PERÇANT)

- Ne nécessitant aucun poinçonnage lors de l'installation sur les tuyaux PE BD PN 2.5 et 4.0 bars.
- Le nombre de goutteurs peut être augmenté de manière à accroître l'apport en eau afin de répondre aux exigences de croissance de la plante.

### SPÉCIFICATIONS

- Débits: 2.0, 4.0, 8.0 l/h.
- Plage de pression: 0.7 à 4.0 bar.
- Option, Modèle en ligne.
- Option, Modèle CNL: Mécanisme anti-vidange, pression de fermeture: 0.12 bar.
- Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh.

## DONNÉES TECHNIQUES - GOUTTEURS

DÉBIT* (L/H)	PLAGE DE PRESSION (BAR)	DIMENSIONS DU PASSAGE DE L'EAU LARGEUR-PROFONDEUR-LONGUEUR (MM)	SURFACE DE FILTRATION (MM²)	CONSTANT K	EXPOSANT* X
2.0	0.7 - 4.0	0.98 x 0.79 x 35	2.0	2.0	0
4.0	0.7 - 4.0	1.32 x 0.92 x 35	2.0	4.0	0
8.0	0.7 - 4.0	1.60 x 1.08 x 35	2.0	8.0	0

\* Dans la plage de pression

### GOUTTEUR TECHFLOW™ JUNIOR LCNL - 3 MM SORTIE TÊTE DE VIPÈRE

Code catalogue **21520** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	1 UNITÉ	50 UNITÉS/SAC*	100 UNITÉS/SAC
2.0	002100	<b>002120</b>	002130
4.0	002500	<b>002520</b>	002530
8.0	002700	<b>002720</b>	

Codes catalogue manquants disponibles sur demande \* Conditionnement standard France



TECHFLOW™  
JUNIOR

### GOUTTEUR EN LIGNE TECHFLOW™ JUNIOR - 3 MM SORTIE TÊTE DE VIPÈRE

Code catalogue **21600** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	1 UNITÉ	10 UNITÉS/SAC	50 UNITÉS/SAC
1.2	002995		
2.0	003100	003350	003600
4.0	003200	003400	003700
8.0	003200	003400	003700



EN-LIGNE  
TECHFLOW™  
JUNIOR

### GOUTTEUR EN LIGNE TECHFLOW™ JUNIOR CNL - 3 MM SORTIE TÊTE DE VIPÈRE

Code catalogue **21600** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	1 UNITÉ	10 UNITÉS/SAC	50 UNITÉS/SAC	100 UNITÉS/SAC
0.5	001778			
1.2	001780			
2.0	001800	001810	001815	001820
3.0	001900		001920	
4.0	002000	002010	002015	002020
8.0	002100	002110	002120	