



FLASHER OU CLIQUER ICI



D-NET™ 6550

ARROSEUR À IMPACTEUR 3D



APPLICATIONS

Pour l'irrigation arboricole sous frondaison nécessitant une couverture intégrale.

SPÉCIFICATIONS

- 3 débits disponibles: 355, 400, 510 l/h.
Pression nominale de fonctionnement à 2.5 bar de pression.
- Pression de fonctionnement recommandée: 2.0 à 3.0 bar (à l'arroseur)
- Lorsque la concentration de sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal afin de protéger le système. Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un prétraitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- Trajectoire de l'eau: 14 degrés
- Connecteur d'entrée: 1/2" fileté.
- Buses de couleur codant le débit pour une identification facile.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Assure un rendement élevé et uniforme

- Une uniformité de distribution d'un niveau inégalée: efficacité maximum de répartition de l'eau grâce à son bras unique et innovant qui offre une uniformité exceptionnelle.
- En respectant le débit et l'espacement préconisés, l'uniformité de distribution de l'arroseur est la plus élevée du marché.

Réduit les coûts d'exploitation et réduit les coûts de maintenance

- Grande robustesse: Le D-Net™ 6550 a une conception spéciale qui rend l'arroseur plus résistant et qui assure des performances élevées pendant longtemps.
- Durée de vie prolongée: Le D-Net™ 6550 est fabriqué à partir de matériaux protégés contre les UV, ce qui le rend durable dans toutes les conditions climatiques et avec toutes les applications, dont les irrigations avec des fertilisants.
- Installation flexible: Le dispositif peut être installé de façon fixe sur cultures pérennes ou de façon temporaire sur cultures saisonnières (installation rapide, transport facile et stockage aisé).
- Facile à entretenir: Une clé de buse spéciale est conçue pour permettre un nettoyage simple et facile de la buse.

PERFORMANCE TABLE

TAILLE BUSE (MM)	CODE COULEUR	PRESSION FONCTIONN. (BAR)	DÉBIT (L/H)	DIAMÈTRE ARROSÉ* (M)	PRECIPITATION (MM/H)					
					ESPACEMENT (M X M)					
					9 X 9	9 X 10	10 X 10	10 X 11	10 X 12	12 X 12
2.3	Gris	2.0	318	16	3.9	3.5	3.2	2.9	2.7	2.2
		2.5	355	17	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.5
		3.0	389	17	4.8	4.3	3.9	3.5	3.2	2.7
2.5	Violet	2.0	358	16	4.4	4.0	3.6	3.3	3.0	2.5
		2.5	400	18	4.9	4.4	4.0	3.6	3.3	2.8
		3.0	438	18	5.4	4.9	4.4	4.0	3.7	3.0
2.9	Orange	2.0	456	17	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.2
		2.5	510	18	6.3	5.7	5.1	4.6	4.3	3.5
		3.0	559	19	6.9	6.2	5.6	5.1	4.7	3.9

* au moins 0.5 mm/h

**Tableau de performances préparé dans des conditions de laboratoire, Arroseur à 0.5 mètre au dessus du sol

CONDITIONNEMENT

MODÈLE	QUANTITÉ P/ CARTON UNITÉ	TAILLE CARTON (CM X CM X CM)	POIDS CARTON (KG)	NB CARTONS P/PALETTE	TOTAL UNITÉS P/PALETTE	POIDS PALETTE (KG)
D-Net™ 6550	168	54 x 36 x 33	12.0	18	3024	240

D-NET™ 6550 CODE CATALOGUES

TAILLE BUSE (MM)	CODE COULEUR	DÉBIT (L/H) *	CODE CATALOGUE	ILLUSTRATION
2.3	Gris	355	60100-002300	
2.5	Violet	400	60100-002310	
2.9	Orange	510	60100-002320	

*Pression nominale de fonctionnement à 2.5 bar de pression.

D-NET 6550 SPRINKLER NOZZLES

TAILLE BUSE (MM)	CODE COULEUR	CODE CATALOGUE	ILLUSTRATIONS
2.3	Gris	60100-002450	
2.5	Violet	60100-002451	
2.9	Orange	60100-002452	

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION PRODUITS	CODE CATALOGUE	ILLUSTRATIONS
MANCHON FF 1/2"x1/2"	65080-004500	
ADAPTATEUR FF 1" ET 3/4" POUR 1/2"	60101-000501	

DESCRIPTION PRODUITS	CODE CATALOGUE	ILLUSTRATIONS
Connecteur antivol 20 mm (gris) - 1000 unités/carton + 20 clés	60101-000110	
Connecteur antivol 20 mm (gris) - 100 unités/sac	60101-000100	
Connecteur antivol 1/2" (blanc) - 1000 unités/carton + 20 clés	60101-000210	
Connecteur antivol 1/2" (blanc) - 100 unités/sac	60101-000200	
Clé antivol (bleu) - 20 unités/sac	60101-000300	

ASSEMBLAGES

ALLONGE 1/2" Longueur 0.4 M 1/2" MTH - 1/2" FTH	
64520-002490*	

BRAS SUPPORT POUR BASE MEGANET™	
64520-002485*	

BASE MEGANET™	
64520-002480*	

SUPPORT PE 9*12 120CM	
64520-004900*	

SUPPORT FLEXNET™ 9*12 120CM	
64520-004910*	

Pour plus d'informations sur les arroseurs et les instructions de montage, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur D-Net™ 6550

* Produits standard France

