



GYRONET™ LR & LRD

LONGUE PORTÉE & LONGUE PORTÉE AVEC DÉFLECTEUR

APPLICATIONS

Irrigation localisée en arboriculture - grands volumes de racines.

SPÉCIFICATIONS

- LR désigne une turbine rotative irriguant une grande surface.
- Le déflecteur LRD concentre toute l'eau dans la zone entourant le jeune arbre pendant la période de croissance. Lorsque l'arbre grandit, le déflecteur peut être détaché, ce qui permet d'augmenter le diamètre d'aspersion.
- Micro-arroseur autorégulant, 10 débits différents: 27, 40, 58, 70, 90, 120, 150, 200, 250, 300 l/h. Débits nominaux à 1.7 bar de pression.
- Pression de fonctionnement maximale recommandée: 2.5 bar.
- Filtration recommandée: 200 micron / 80 mesh. La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d'impuretés présentes dans l'eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque le sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l'équipe d'experts Netafim™.
- 3 types de connecteurs d'entrée:
 - Auto-taroudante (standard France)
 - Conique
 - 3/8" Mâle fileté
- 2 types de crochets:
 - Standard - pour une eau normale
 - Everspin™ - pour des conditions difficiles
- La turbine est colorée en violet pour les débits 27 et 40 l/h, noir pour les débits de 50 à 120 l/h et gris pour les débits de 150 à 300 l/h.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mécanisme anti-insecte empêchant la pénétration des insectes dans la zone de la buse du micro-arroseur.
- Matières premières extrêmement résistantes à tous les produits chimiques agricoles et aux conditions météorologiques.
- Spécialement conçu pour les arbres fruitiers.
- Peut être utilisé avec les systèmes anti-gel et/ou de refroidissement.
- Fonctionnement fiable et performant sur le long terme, parties modulaires simples, facilement démontables.

GYRONET™ LR

Tête seule avec crochet standard

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC	STIC*	MIC	3/8IC
027	000800	000803	020200	N/A
040	001000	001007	020300	N/A
058	002260	002261	021560	N/A
070	002300	002303	021600	078400
090	003555	003556	022855	
120	003600	003605	022900	
150	012505		070000	
200	N/A		071500	079200
250	N/A		073000	
300	N/A		074500	


* Produits standard France - 100 unités/sachet

GYRONET™ LR

Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

Modèle	STIC	MIC	3/8IC
027	000805		N/A
040	001010		N/A
058	002262		N/A
070	002305		078420
090	003557	022930	
120	003610	022945	078820
150	012507	070010	
200	N/A	071100	
250	N/A	071250	
300	N/A	071400	



GyroNet™ LR STIC,
Connecteur d'entrée
Auto-taraudante



GyroNet™ LR MIC,
Connecteur d'entrée
Conique, Mâle



GyroNet™ LR
Connecteur d'entrée
3/8" Mâle Fileté

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4*6,5 mm.

D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).

GYRONET™ LRD

Tête seule avec crochet standard

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

MODÈLE	STIC*	MIC	3/8IC
027	004860	024175	N/A
040	004900	024200	N/A
058	006110	025410	N/A
070	006150	025450	079400
090	007355	026655	079600
120	007400	026700	079800
150	008605		080000
200	N/A		080200
250	N/A		079850
300	N/A		079860


* Produits standard France

GYRONET™ LRD


Tête seule avec crochet Everspin™

Code catalogue : **64000** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

Modèle	STIC	MIC	3/8IC
027	004865	024176	N/A
040	004910	024210	N/A
058	006112	025411	N/A
070	006155	025460	079420
090	007357	026656	079620
120	007410	026710	079820
150	012506		080020
200	N/A		080220
250	N/A		N/A
300	N/A		N/A



GyroNet™ LRD STIC,
Connecteur d'entrée
Auto-taraudante



GyroNet™ LRD MIC,
Connecteur d'entrée
Conique, Mâle



GyroNet™ LRD
Connecteur d'entrée
3/8" Mâle Fileté

Codes catalogue manquants disponibles sur demande.

La couleur de l'arrière-plan définit le code couleur de la turbine respective. Tous les assemblages sont équipés d'un tubing noir SPE de 4*6,5 mm. D'autres assemblages peuvent être commandés en fonction de l'organigramme (aide à déterminer le produit désiré).